

2K-ACRYL GRUNDIERFILLER

Käyttökohteet: MIPA 2k-Acryl Grundierfiller on helposti hiottava, hyvillä ruosteenesto-ominaisuuksilla varustettu täyttävä pohjamaali. Se sopii käytettäväksi märkää-märälle pohjana ja myös tartuntamaalina raudalle, teräkselle, alumiinille sekä sinkittyille pinnoille.

Käyttö

Esikäsitely: Maalattavan pinnan tulee olla kuiva, rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Vanha maalipinta pestään Siliconentfernerillä ja mattahiotaan.

Sekoitusuhde: 10:1 Mipa 2k-Härter H5:llä. Yhdistelmäpakkaus sisältää kovettimen.

Ohennus: 15-20% Mipa 2k-Verdunnung ohenteella.

Tekniset tiedot:

Sävy:	Vaalean harmaa.		
Ruiskutusviskositeetti:	18-20s, 4mm DIN.		
Levitystapa:	Ruiskutusaine	Suutinkoko	Ruiskutuskerrat
Sivuilma:	3-5 bar	1,1-1,4mm	2-3
Seoksen käyttöaika:	8-10 h.		
Kuivakalvonpaksuus:	25-80µ riippuen maalauskohteesta.		
Haihdunta-aika:	10 min.		
Kuivumisajat:	Pölykuiva	Kosketuskuiva	
Kohteen lämpö 20°C:	30-40 min.	80-90 min.	
Kohteen lämpö 60°C:	10-15 min.	20-30 min.	
VOC-luokitus:	EU-raja-arvo on 540g/ltr, tämän tuotteen VOC-arvo on maksimissaan 528g/ltr.		

Maalausolosuhteet: Ilman lämpötilan tulee olla 10°C ja kosteuden enintään 80%.