

## 2K-TRANSPARENTSEALER

### Käyttökohteet erikoisominaisuudet:

MIPA 2K-TRANSPARENTSEALER on väritön tartuntapohja hiomattomille pinnoille. Edullinen helposti ruiskutettava vaihtoehto, joka antaa erinomaisen alustan erilaisille pintamaaleille.

---

### Käyttö:

- Esikäsittele: Maalattavan pinnan tulee olla rasvaton, pölytön ja kuiva. Puhtaat metallipinnat pohjustetaan ruosteenestopigmentoidulla pohjamaalilla.
- Sekoitussuhde: MIPA 2K-TRANSPARENTSEALER sekoitetaan suhteessa 2:1 MIPA 2K-HÄRTER MS 25 tai MS 40 kovetteella.
- Ohennus: Ohennus max. 5% MIPA 2K-VERDUNNUNG ohenteella.

---

### Tekniset tiedot:

- Ruiskutusaine: 3-4 bar, HVLP 2,5-3 bar.  
Suutinkoko: 1,3-1,4 mm.  
Ruiskutuskerrat: 1-2.  
Seoksenkäyttöaika: 2-3 h.  
Riittoisuus: 12-15 m<sup>2</sup> 20-30 µm kuivakalvolla.  
Kuivumisaika: Päällemaalattavissa 15-20min, max. 24 h ilman välihiontaa.  
Käyttöolosuhteet: Lämpötila väh. 10°C, ilman suhteellinen kosteus enintään 75%.