

MIPA PX 9

Laatu: MIPA PX9 on korkealaatuinen 2-komponenttinen polyesterikitti. Sillä on erinomainen tartunta raudalle, teräkselle, alumiinille, sinkityille metallipinnoille sekä lasi- ja hiilikuitupinnoitetuille kohteille. Mikrokuulakoostumus aikaansaa hyvät täyttöominaisuudet. Kittikalvo ei repeä hienohionnassa ja kestää reunoja myöten päälle tulevat maalikalvot. 1 litra kevytkittiä vastaa n. 1,8 kg:a perinteistä polyesterikittiä. Helppo levittää ja hioa.

Käyttö:

Esikäsittely: Pohjustettavan pinnan tulee olla rasvaton, ruosteeton ja pölytön. Poista vanhat 1-komponenttiset ja happokovetteiset maalit. Voit levittää MIPA PX 9:ä MIPA EP-GRUNDIEFILLERIN tai 2K-PLASTIC-GRUNDIERFILLERIN sekä 2K-PRIMER AZ:n päälle näiden ollessa täysin kuivuneita. Ei saa levittää happokovetteisten maalien päälle. Muista hioa kitattava pinta.

Jälkisuositus: Muista eristää kitattu ja hiottu pinta parhaiten systeemiin soveltuvalla välimaalilla.

Tekniset tiedot:

Sävy: Beige.

Sekoitusuhde: 100:2 MIPA HÄRTER P kovettajalla.

Seoksen käyttöaika: 3-4 min.

Kuivumisaika, kohde 20 °C: Hiottavissa n. 25 min. päästä.